

PRIMO A C1 180 NM AT W TM-A0.C1.AT04W



Номер: 1725



Номер:
4329/2021
Годен до:
19.05.2026



Номер:
B_BK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-
0180
Годен до:
19.05.2026



Номер: 1725





Номер: DIT_001



Номер: V1.2



Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	PRIMO A
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	авто-тест
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	накладной, потолочный
Поток (сбой)	444* lm
Источник света	LED
Мощность источника света	4.5 W
Активная мощность	4.1 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+5 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	273 mm x 61 mm x 75 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.