

PRIMO A C1 CB W TM-A0.C1.CB01W



Номер: 1725



Номер:
4329/2021
Годен до:
19.05.2026



Номер:
B_BK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-
0180
Годен до:
19.05.2026



Номер: 1725



Номер: V1.2



Производитель **TM Technologie**

Применение **аварийное освещение**

Семья **PRIMO A**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **CB - центральная батарея**

Режим работы **CB**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK03**

Класс изоляции **I**

Материал **сталь**

Способ установки* **накладной, потолочный**

Поток (сбой) **444* lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **4.5 W**

Активная мощность **6.5 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **186-254 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **-15 °C**

Максимальная температура **+55 °C**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 273 mm x 61 mm x 75 mm**

