

# ONTEC APN 31P M ST W TM-AN.31P.ST03W



Номер: 1525



Номер: 88-116197



Номер: 1525




Номер: 1525



Номер: V1.4



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Категория	<b>аварийные светильники</b>
Применение	<b>определение направления эвакуации</b>
Семья	<b>ONTEC AP</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>белый , RAL9003</b>
Структура цвета	<b>гладкая , глянец</b>
Тип теста	<b>стандарт</b>
Режим работы	<b>M</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP20</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK06</b>
Класс изоляции	<b>II</b>
Материал	<b>материал</b>
Способ установки*	<b>потолочный, накладной</b>
Адаптация к использованию пиктограммы	<b>да</b>
Есть ли пиктограмма в комплекте	<b>да</b>
Размеры знака эвакуации	<b>311x158 mm</b>
Тип пиктограммы	<b>пленка</b>
Графический номер	<b>K3</b>
Люмен	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Видимость	<b>32 m</b>
Цветовая температура	<b>5700</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>2.5 W</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Минимальная температура	<b>+10 °C</b>
Максимальная температура	<b>+40 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>24 месяца</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>403 mm x 61 mm x 211 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.