

PRIMO AP 30D CB W TM-AP.30D.CB01W



Номер: 1725



Номер:
4329/2021
Годен до:
19.05.2026



Номер:
B_BK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-
0180
Годен до:
19.05.2026



Номер: 1725



Номер: V1.0



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO AP
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Структура цвета	окрашенная
Тип теста	CB - центральная батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK07
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	потолочный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	300x150 mm
Размеры знака эвакуации	300x150 mm
Тип пиктограммы	наклейка
Графический номер	K3
Люмен	>500 cd/m ²
Видимость	30 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	2 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+55 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	323 mm x 61 mm x 228 mm

