

PRIMO APZ 30D 180 M D2 M TM-AZ.30D.BD03M



Номер: 1725



Номер:
4329/2021
Годен до:
19.05.2026



Номер:
B_BK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-
0180
Годен до:
19.05.2026



Номер: 1725



Номер: DIT_001



Номер: V1.1



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO APZ
Структура цвета	глянец
Тип теста	DATA2
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK07
Класс изоляции	I
Материал	нержавеющая сталь
Способ установки*	потолочный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	319x193 mm
Размеры знака эвакуации	300x150 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K3, D3
Люмен	>500 cd/m ²
Видимость	30 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Источник света	LED
Мощность источника света	1.8 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	+5 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	324 mm x 61 mm x 698 mm

