

PRIMO APZ 30D CB W

TM-AZ.30D.CB01W



Номер: 1725



Номер: 4329/2021

Годен до:
19.05.2026

Номер: B_BK_60112_0427_2024

Годен до:
24.01.2030

Номер: 1725



Номер: DC-UAE-0180

Годен до:
19.05.2026

Номер: 1725



Номер: V1.1



Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники

Применение

определение направления эвакуации

Семья

PRIMO APZ

Цвет/Цвет согласно RAL

белый , RAL9003

Структура цвета

окрашенная

Тип теста

CB - центральная батарея

Режим работы

CB

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK07

Класс изоляции

I

Материал

сталь

Способ установки*

потолочный

Адаптация к использованию пиктограммы

да

Есть ли пиктограмма в комплекте

да

Размеры пиктограммы

319x193 mm

Размеры знака эвакуации

300x150 mm

Тип пиктограммы

плёнка

Графический номер

K3, D3

Люмен

>500 cd/m²

Видимость

30 m

Цветовая температура

5700 K

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

186-254 V

Источник света

LED

Мощность источника света

1.8 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Минимальная температура

-15 °C


Максимальная температура

+55 °C

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

60 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

324 mm x 61 mm x 698 mm

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.