

BOA IN RC1 60 M D2

TM-BIRC1DDM6000



Номер: 1125



Номер: 5912/2025

Годен до:
29.11.2030



Номер: B_BK_60112_0421_2024

Годен до:
24.01.2030



Номер: 1125



Номер: 1125



Номер: DIT_001



Номер: V2.1



Производитель

TM Technologie

Применение

аварийное освещение

Семья

BOA IN

DATA2

M

1 h

IP20

IK03

II

материал

потолочный, скрытый монтаж, накладной

Поток (сбой)

293 lm

Источник света

LED

Мощность источника света

2.5 W

Активная мощность

3.3 W

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+10 °C

Максимальная температура

+40 °C


Батарея

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah



Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

60 месяцы

Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]



2,5	7,5	17	-	-
3	9	20	-	-
4	11	25	-	-
5	12,5	29	-	-
6	13	32	-	-
7	5	28	-	-
8	3	25	-	-
9	4	20	-	-
10	4	18	-	-



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.