

TM-CB L1-48/07 SEL ANTRACYT

TM-C4.02107SELD



Номер: 4325



Номер: 4325



Номер: 4325



Система центральной батареи **TM-CB 48V** – это современное и энергоэффективное решение для питания аварийного освещения из одной центральной точки. Благодаря компактной и модульной конструкции система позволяет легко расширять и подключать светильники общей мощностью до 1440 Вт, в зависимости от выбранной модели. Интуитивно понятный, четкий дисплей облегчает обслуживание и обеспечивает быстрый доступ к информации о состоянии установки. Низкое напряжение 48 В обеспечивает высокий уровень безопасности при монтаже и обслуживании. В зависимости от версии система предлагает мониторинг цепей или отдельных светильников, обеспечивая постоянный контроль и надежность работы в повседневной эксплуатации.

Производитель

TM Technologie

центральная батарея

антрацит , RAL7016

I

IP30

60 месяцы

360 mm x 193 mm x 674 mm

Применение

Цвет/Цвет согласно RAL

Класс изоляции

Степень герметичности

Гарантия (корпус, электронная схема)

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]**

ВОЗМОЖНОСТИ

Максимальное количество светильников в системе

160 шт.

Максимальное количество светильников на цепи/канале

20 шт.

Максимальное расстояние между панелью управления и светильником

1000 m

Есть ли у него C-Panel (дисплей)

да

Разрешенная топология

параллельное соединение

Максимальная мощность светильников для автономности CB 1 h

213 W

Максимальная мощность светильников для автономности CB 2 h

111 W

Максимальная мощность светильников для автономности CB 3 h

84 W

Максимальная мощность светильников для автономности CB 8 h

38 W

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Кабель панель управления-светильники

3 x 1.5 - 4.0 mm²

Сечение кабеля питания переменного тока

2 x 1,5 - 2,5 mm²

Тип и сечение кабеля питания для светильников

ТОПОЛОГИЯ

**AKU AGM 12V 7.0-7.2AH
TM-AAL7A2.UN.B1**

Producer's datasheet:

