

# INDUST L 1D CB DALI 2 N

## TM-ILL1CD0090N



Номер: 2725



Номер: 4741/2022

Годен до:  
12.09.2027



Номер: 2725



Номер: 7505



REACH  
compliant




Номер: 2725



Номер: V1.0



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>туннельное освещение , определение направления эвакуации</b>
Семья	<b>INDUST L</b>
Тип теста	<b>CD - CB DALI2</b>
Режим работы	<b>CB</b>
Степень герметичности	<b>IP66, IP69</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK08</b>
Класс изоляции	<b>I</b>
Материал	<b>нержавеющая сталь</b>
Способ установки*	<b>накладной, настенный</b>
Поток (сбой)	<b>1350 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>40.7 W</b>
Активная мощность	<b>42.2 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>220-240 V</b>
Номинальное напряжение постоянного тока	<b>186-254 V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>525 nm</b>
Минимальная температура	<b>-25 °C</b>
Максимальная температура	<b>+45 °C</b>
Батарея	<b>-</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	<b>1460 mm x 39 mm x 1910 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.