

# ITECH C2 305 M DALI2 W

## TM-IT.C2DLM360W



Номер: 0925

Номер: 4570/2022  
Годен до:  
10.04.2027Номер: B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Годен до:  
24.01.2030

Номер: 0925



Номер: 7492



Номер: 7492



Номер: 0925



Номер: DIT\_001



Номер: V2.12



Сертификат ДииА

<https://www.dali-alliance.org/products/7492/itech>

Производитель

аварийные светильники

аварийное освещение

ITECH

белый , RAL9003

DALI2

M

3 h

IP65

IK06

II

материал

гладкая , глянец

накладной, скрытый монтаж,  
приостановленный, потолочный,  
под углом

Поток (сбой)

478 lm

Номинальное напряжение переменного  
тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного  
тока

- V

Источник света

LED

Мощность источника света

4.5 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+ 0 °C

Максимальная температура

+40 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah

Тип DALI


A

Гарантия (корпус, электронная схема,  
источник света)

60 месяцы

Размеры нетто H x Ø [±2 mm]

74 mm x 171 mm



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.

