

ONTEC C C1 302 M AT W

TM-OC.C1ATM300W



Номер: 0125



Номер: 4397/2021
Годен до: 11.09.2026



Номер: 88-128463
Годен до: 25.05.2026



Номер: B_BK_60112_0424_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0125



Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026



REACH
compliant



Номер: 0125



Номер: DIT_001



Номер: V1.14



Производитель **TM Technologie**

Применение **аварийное освещение**

Семья **ONTEC C**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **авто-тест**

Режим работы **M**

Номинальное рабочее время **3 h**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK03**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки* **скрытый монтаж, потолочный**

Поток (сбой) **260 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **3 W**

Активная мощность **7 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**


Минимальная температура **+10 °C**

Максимальная температура **+35 °C**





Батарея **LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **36 месяцы**

Размеры нетто **H x Ø [±2 mm]** **14 mm x 90 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11	27,5	-	-
5	9,5	30	-	-
6	6	30	-	-
7	3,5	25	-	-
8	3,5	20	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$