

ONTEC C C1 60 NM AT C TM-OC.C1ATN600C



Номер: 0125



Номер: 4397/2021
Годен до: 11.09.2026



Номер: 88-128463
Годен до: 25.05.2026



Номер: B_BK_60112_0424_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0125



Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026



Номер: 0125




Номер: DIT_001



Номер: V1.14



Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	ONTEC C
Цвет/Цвет согласно RAL	красный , RAL3020
Тип теста	авто-тест
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	скрытый монтаж, потолочный
Поток (сбой)	297 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2.4 W
Активная мощность	1.2 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



					
2,5		9,5	21	-	-
3		11	24	-	-
4		13	29	-	-
5		13,5	32	-	-
6		10,5	34	-	-
7		5	32	-	-
8		3	26	-	-
9		4	19	-	-
10		-	-	-	-

Emin ≥ 1 lx