

# ONTEC E E1E 01 CB В ТМ-ОЕ.ЕЕСВ0000В



Номер: 0225



Номер: 4408/2021

Годен до:  
09.10.2026Номер: 88-  
141776Годен до:  
28.02.2027

Номер: B\_BK\_60112\_0425\_2024

Годен до:  
24.01.2030

Номер: 0225



Номер: 2291559-01-UAE

Годен до:  
28.10.2026REACH  
compliant

Номер: 0225



Номер: V1.12



Производитель

**TM Technologie**

Категория

**аварийные светильники**

Применение

**определение направления эвакуации**

Семья

**ONTEC E**

Цвет/Цвет согласно RAL

**черный , RAL9005**

Структура цвета

**матовое , сатин, гладкая**

Тип теста

**CB - центральная батарея**

Режим работы

**CB**

Степень герметичности

**IP20**

Степень защиты от ударов

**IK05**

Класс изоляции

**II**

Материал

**материал**

Способ установки\*

**накладной, скрытый монтаж,  
настенный**Адаптация к использованию  
пиктограммы**да**

Есть ли пиктограмма в комплекте

**да**

Размеры пиктограммы

**265x139 mm**

Размеры знака эвакуации

**250x125 mm**

Тип пиктограммы

**пленка**

Графический номер

**K3**

Люмен

**>150 cd/m<sup>2</sup>**

Видимость

**25 m**

Цветовая температура

**5700 K**Номинальное напряжение переменного  
тока**210-250 V**Номинальное напряжение постоянного  
тока**186-254 V**

Источник света

**LED**

Мощность источника света

**1.5 W**

Срок службы светодиодов

**50000 h**


Минимальная температура

**-15 °C**

Максимальная температура

**+55 °C**Гарантия (корпус, электронная схема,  
источник света)**60 месяцы**

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

**277 mm x 33 mm x 153 mm**

\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.