

# ONTEC E E1P 01 CB R

## TM-OE.EPCB0000R



Номер: 0225



Номер: 4408/2021

Годен до:  
09.10.2026



Номер: B\_BK\_60112\_0425\_2024

Годен до:  
24.01.2030



Номер: 0225




REACH compliant



Номер: 0225



Номер: V1.12



Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники

Применение

определение направления эвакуации

Семья

ONTEC E

Цвет/Цвет согласно RAL

розовый , RAL4010

Структура цвета

матовое , сатин, гладкая

Тип теста

CB1 - центральная батарея

Режим работы

CB

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK05

Класс изоляции

II

Материал

материал

Способ установки\*

накладной, скрытый монтаж, настенный

Адаптация к использованию пиктограммы

да

Есть ли пиктограмма в комплекте

да

Размеры пиктограммы

265x139 mm

Размеры знака эвакуации

250x125 mm

Тип пиктограммы

пленка

Графический номер

K3

Люмен

>300 cd/m<sup>2</sup>

Видимость

25 m

Цветовая температура

5700 K

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

186-254 V

Источник света

LED

Мощность источника света

1 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Минимальная температура

-15 °C

Максимальная температура

+55 °C

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

60 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

277 mm x 33 mm x 153 mm



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.