

ONTEC E E1P 301 M DALI W TM-OE.EPDAM300W



Номер: 0225



Номер: 4408/2021

Годен до:
09.10.2026



Номер: B_BK_60112_0425_2024

Годен до:
24.01.2030



Номер: 0225



Номер: 3333



Номер: 0225



Номер: DIT_001



Номер: V1.12



Сертификат DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3333/vip-r>

Производитель

Категория

Применение

Семья

Цвет/Цвет согласно RAL

Структура цвета

Тип теста

Режим работы

Номинальное рабочее время

Степень герметичности

Степень защиты от ударов

Класс изоляции

Материал

Способ установки*

Адаптация к использованию
пиктограммы

Есть ли пиктограмма в комплекте

Размеры пиктограммы

Размеры знака эвакуации

Тип пиктограммы

Графический номер

>300 cd/m²

25 m

5700 K

210-250 V

Источник света

Мощность источника света

Срок службы светодиодов

Минимальная температура

Максимальная температура

Батарея

Тип DALI

Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света)

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

1 W

50000 h

+10 °C


+35 °C

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

A

60 месяцы

277 mm x 33 mm x 153 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.