

ONTEC G E1E 180 M AT G TM-OG.EEATM800G



Номер: 03A25



Номер: 4420/2021
Годен до: 05.09.2026



Номер: 88-128652



Номер: B_BK_60112_0425_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 03A25



Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026



Номер: 03A25



Номер: 03A25



Номер: DIT_001



Номер: V1.19



Производитель **TM Technologie**

Категория **аварийные светильники**

Применение **определение направления эвакуации**

Семья **ONTEC G**

Цвет/Цвет согласно RAL **серый , RAL7035**

Структура цвета **матовое , сатин, гладкая**

Тип теста **авто-тест**

Режим работы **M**

Номинальное рабочее время **3 h**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK05**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки* **накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный**

Адаптация к использованию пиктограммы **да**

Есть ли пиктограмма в комплекте **да**

Размеры пиктограммы **125x125 mm**

Размеры знака эвакуации **250x125 mm**

Тип пиктограммы **пленка**

Графический номер **K6**

Пиктограмма логотипа **TM Technologie**

Люмен **>350 cd/m²**

Видимость **25 m**

Цветовая температура **5700 K**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **- V**

Источник света **LED**

Мощность источника света **0.9 W**

Срок службы светодиодов **50000 h**


Минимальная температура **+10 °C**

Максимальная температура **+35 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **36 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 251 mm x 29 mm x 198 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.

