

ONTEC G E1E 180 M AT I TM-OG.EEATM800I



Номер: 03A25



Номер:
4420/2021
Годен до:
05.09.2026



Номер: 88-
128652



Номер:
B_BK_60112_0425_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 03A25



Номер:
2291559.02-UAE
Годен до:
05.11.2026



Номер: 03A25



Номер: DIT_001



Номер: V1.19



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	ONTEC G
Цвет/Цвет согласно RAL	синий , RAL5015
Структура цвета	матовое , сатин, гладкая
Тип теста	авто-тест
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK05
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	125x125 mm
Размеры знака эвакуации	250x125 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K6
Пиктограмма логотипа	TM Technologie
Люмен	>350 cd/m ²
Видимость	25 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Источник света	LED
Мощность источника света	0.9 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	251 mm x 29 mm x 198 mm

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



