

ONTEC G E1E 180 M AT L TM-OG.EEATM800L



Номер: 03A25



Номер: 4420/2021
Годен до:
05.09.2026



Номер: 88-128652



Номер: B_BK_60112_0425_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 03A25



Номер: 2291559.02-UAE
Годен до:
05.11.2026



Номер: 03A25



Номер: DIT_001



Номер: V1.19



Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники

Применение

**определение направления
эвакуации**

Семья

ONTEC G

Цвет/Цвет согласно RAL

желтый , RAL1016

Структура цвета

матовое , матин, гладкая

Тип теста

авто-тест

Режим работы

M

Номинальное рабочее время

3 h

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK05

Класс изоляции

II

Материал

материал

Способ установки*

**накладной, скрытый монтаж,
приостановленный, настенный,
потолочный**

Адаптация к использованию
пиктограммы

да

Есть ли пиктограмма в комплекте

да

Размеры пиктограммы

125x125 mm

Размеры знака эвакуации

250x125 mm

Тип пиктограммы

пленка

Графический номер

K6

Пиктограмма логотипа

TM Technologie

Люмен

>350 cd/m²

Видимость

25 m

Цветовая температура

5700 K

Номинальное напряжение переменного
тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного
тока

- V

Источник света

LED

Мощность источника света

0.9 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Минимальная температура

+10 °C

Максимальная температура

+35 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света)

36 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

251 mm x 29 mm x 198 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.

