

ONTEC R C1 302 M AT B TM-OR.C1ATM300B



Номер: 0425



Номер: 4410/2021
Годен до:
04.09.2026



Номер: 88-
128814



Номер:
B_BK_60112_0424_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0425



Номер:
2291559.02-UAE
Годен до:
05.11.2026



REACH
compliant



Номер: 0425



Номер: DIT_001



Номер: V3.0



Номер: PLIK.LDT



Производитель

TM Technologie
аварийное освещение

Семья

ONTEC R
черный , RAL9005

Цвет/Цвет согласно RAL

авто-тест

Тип теста

M

Режим работы

3 h

Номинальное рабочее время

IP20

Степень герметичности

IK03

Степень защиты от ударов

II

Класс изоляции

материал

Материал

**накладной, скрытый монтаж,
настенный, потолочный, под углом**

Способ установки*

246 lm

Поток (сбой)

LED

Источник света

2 W

Мощность источника света

7.2 W

Активная мощность

210-250 V

Номинальное напряжение переменного тока

50000 h

Срок службы светодиодов

5700 K

Цветовая температура

+10 °C

Минимальная температура

+35 °C

Максимальная температура

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah


Батарея

36 месяцы





Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света)

130 mm x 31 mm x 130 mm

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	8,5	19	-	-
3	9,5	22	-	-
4	11	26	-	-
5	12	30	-	-
6	5,5	30	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4	18	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$