

ONTEC R C1 60 NM AT I TM-OR.C1ATN600I



Номер: 0425



Номер:
4410/2021
Годен до:
04.09.2026



Номер: 88-
128814



Номер:
B_BK_60112_0424_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0425



Номер:
2291559.02-UAE
Годен до:
05.11.2026




Номер: 0425



Номер: DIT_001



Номер: V3.0



Производитель

TM Technologie

Применение

аварийное освещение

Семья

ONTEC R

Цвет/Цвет согласно RAL

синий , RAL5015

Тип теста

авто-тест

Режим работы

NM

Номинальное рабочее время

1 h

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK03

Класс изоляции

II

Материал

материал

Способ установки*

**накладной, скрытый монтаж,
настенный, потолочный, под углом**

Поток (сбой)

306 lm

Источник света

LED

Мощность источника света

2 W

Активная мощность

1.2 W

Номинальное напряжение переменного
тока

210-250 V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+10 °C

Максимальная температура

+35 °C

Батарея


LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah




Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света)

36 месяцы

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

130 mm x 31 mm x 130 mm





2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$