

ONTEC R C1 60 NM AT K TM-OR.C1ATN600K



Номер: 0425



Номер:
4410/2021
Годен до:
04.09.2026



Номер: 88-
128814



Номер:
B_BK_60112_0424_2024
Годен до:
24.01.2030




Номер: 0425



Номер:
2291559.02-UAE
Годен до:
05.11.2026




Номер: 0425



Номер: DIT_001



Номер: V3.0



Производитель **TM Technologie**

Применение **аварийное освещение**

Семья **ONTEC R**

Цвет/Цвет согласно RAL **зеленый , RAL6018**

Тип теста **авто-тест**

Режим работы **NM**

Номинальное рабочее время **1 h**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK03**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки* **накладной, скрытый монтаж,
настенный, потолочный, под углом**

Поток (сбой) **306 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **2 W**

Активная мощность **1.2 W**

Номинальное напряжение переменного
тока **210-250 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**


Минимальная температура **+10 °C**






Максимальная температура **+35 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света) **36 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 130 mm x 31 mm x 130 mm**





2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

E_{min} ≥ 1 lx