

# ONTEC S C1 302 M DA W CLD TM-OS.C1DAM36CW



Номер: 1025

Номер:  
4662/2022  
Годен до:  
02.06.2027Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030

Номер: 1025



Номер: 4909



Номер: 1025



Номер: DIT\_001



Номер: V3.0



## Сертификат ДииА

<https://www.dali-alliance.org/products/4909/vip-rs>

Производитель

Категория

Применение

Семья

Цвет/Цвет согласно RAL

Тип теста

Режим работы

Номинальное рабочее время

Степень герметичности

Степень защиты от ударов

Класс изоляции

Материал

Структура цвета

Способ установки\*

Поток (сбой)

Номинальное напряжение переменного тока

**225 lm****210-250 V**

Источник света

**2 W**

50000 h

5700 K

-15 °C

+40 °C

LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah


A

60 месяцы



272 mm x 40 mm x 144 mm

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



b

c

d

2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$