

# ONTEC S M1 180 M AT B TM-OS.M1ATM860B



Номер: 1025



Номер: 4662/2022  
Годен до:  
02.06.2027



Номер: 88-  
139797



Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1025



Номер:  
2291559.02-UAE  
Годен до:  
05.11.2026



REACH  
compliant



Номер: 1025




Номер: DIT\_001







Номер: V3.0



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>освещение открытого пространства</b>
Семья	<b>ONTEC S</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>черный , RAL9005</b>
Тип теста	<b>авто-тест</b>
Режим работы	<b>M</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP65</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK08</b>
Класс изоляции	<b>II</b>
Материал	<b>материал</b>
Способ установки*	<b>накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом</b>
Поток (сбой)	<b>150 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>2.5 W</b>
Активная мощность	<b>3.3 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>+ 0 °C</b>
Максимальная температура	<b>+40 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>36 месяцы</b>
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	<b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$