

PRIMO P M2 180 NM D2 M TM-P0.M2.BD04M



Номер: 1725



Номер:
4329/2021
Годен до:
19.05.2026



Номер:
B_BK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-
0180
Годен до:
19.05.2026



Номер: 1725



Номер: DIT_001



Номер: V1.2



Производитель **TM Technologie**

Применение **освещение открытого пространства**

Семья **PRIMO P**

Тип теста **DATA2**

Режим работы **NM**

Номинальное рабочее время **3 h**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK03**

Класс изоляции **I**

Материал **нержавеющая сталь**

Способ установки* **скрытый монтаж, потолочный**

Поток (сбой) **651 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **5.1 W**

Активная мощность **3.6 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **+5 °C**

Максимальная температура **+40 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцев**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]** **357 mm x 90 mm x 88 mm**

