

PRIMO P M2 CB B

TM-P0.M2.CB01B



Номер: 1725



Номер: 4329/2021
Годен до: 19.05.2026



Номер: B_BK_60112_0427_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-0180
Годен до: 19.05.2026



Номер: 1725



Номер: V1.2



Производитель **TM Technologie**

Применение **освещение открытого пространства**

Семья **PRIMO P**

Цвет/Цвет согласно RAL **черный , RAL9005**

Тип теста **CB - центральная батарея**

Режим работы **CB**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK03**

Класс изоляции **I**

Материал **сталь**

Способ установки* **скрытый монтаж, потолочный**

Поток (сбой) **725 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **5.9 W**

Активная мощность **7.1 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **186-254 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **-15 °C**

Максимальная температура **+55 °C**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]** **357 mm x 90 mm x 88 mm**

