

# PRIMO P M2 CB W

## TM-P0.M2.CB01W



Номер: 1725



Номер: 4329/2021

Годен до:  
19.05.2026



Номер: B\_BK\_60112\_0427\_2024

Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-0180

Годен до:  
19.05.2026



Номер: DC-UAE-0180



Номер: 1725



Номер: V1.2



Производитель

**TM Technologie**  
освещение открытого  
пространства

Семья

**PRIMO P**  
белый , RAL9003  
CB - центральная батарея  
CB

Цвет/Цвет согласно RAL

IP20  
IK03  
I  
сталь  
скрытый монтаж, потолочный

Тип теста

Режим работы

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK03

Класс изоляции

I

Материал

сталь

Способ установки\*

скрытый монтаж, потолочный

Поток (сбой)

725 lm

Источник света

LED

Мощность источника света

5.9 W

Активная мощность

7.1 W

Номинальное напряжение переменного

210-250 V

тока

Номинальное напряжение постоянного

186-254 V

тока

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

-15 °C

Максимальная температура



+55 °C

Гарантия (корпус, электронная схема,  
источник света)

60 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

357 mm x 90 mm x 88 mm



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.