

PRIMO C M2 302 M D2 B

TM-PC.M2BDM300B



Номер: 0525



Номер: 4672/2022
Годен до:
13.06.2027



Номер: 88-128507



Номер:
B_BK_60112_0428_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0525



Номер: DC-UAE-0214
Годен до:
13.06.2027



Номер: 0525



Номер: DIT_001



Номер: V1.5



Производитель

Применение

Семья

Цвет/Цвет согласно RAL

Тип теста

Режим работы

Номинальное рабочее время

Степень герметичности

Степень защиты от ударов

Класс изоляции

Материал

Способ установки*

Люмен

Поток (сбой)

Источник света

Мощность источника света

Активная мощность

Номинальное напряжение переменного

тока

Срок службы светодиодов

Цветовая температура

Минимальная температура

Максимальная температура

Батарея

TM Technologie

освещение открытого пространства

PRIMO C

черный , RAL9005

DATA2

M

3 h

IP20

IK03

I

сталь

скрытый монтаж

- cd/m²

224 lm

LED

3 W

7 W

210-250 V

50000 h

5700 K

+10 °C


+35 °C

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah





60 месяцы

Размеры нетто **H x Ø** [± 2 mm]

13 mm x 90 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$