

PRIMO E 40E 01 CB W

TM-PE.4ECB0000W



Номер: 0625



Номер: 4599/2022
Годен до:
20.03.2027



Номер: 88-
141849
Годен до:
28.02.2027



Номер: B_BK_60112_0429_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0625



Номер: DC-UAE-
0204
Годен до:
20.03.2027



REACH
compliant




Номер: 0625



Номер: V1.9



| | |
|--|---|
| Производитель | TM Technologie |
| Категория | аварийные светильники |
| Применение | определение направления эвакуации |
| Семья | PRIMO E |
| Цвет/Цвет согласно RAL | белый , RAL9003 |
| Структура цвета | окрашенная |
| Тип теста | СВ - центральная батарея |
| Режим работы | СВ |
| Степень герметичности | IP20 |
| Степень защиты от ударов | IK05 |
| Класс изоляции | I |
| Материал | сталь |
| Способ установки* | накладной, скрытый монтаж, настенный |
| Адаптация к использованию пиктограммы | да |
| Есть ли пиктограмма в комплекте | да |
| Размеры пиктограммы | 417x229 mm |
| Размеры знака эвакуации | 400x200 mm |
| Тип пиктограммы | пленка |
| Графический номер | K3 |
| Люмен | >200 cd/m² |
| Видимость | 40 m |
| Цветовая температура | 5700 K |
| Номинальное напряжение переменного тока | 210-250 V |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 186-254 V |
| Мощность источника света | 2.7 W |
| Срок службы светодиодов | 50000 h |
| Минимальная температура | -15 °C |
| Максимальная температура | +55 °C |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 60 месяцы |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm] | 422 mm x 39 mm x 234 mm |



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.