

PRIMO G 30E 01 CB W

TM-PG.3ECB0000W



Номер: 0725

Номер: 4600/2022
Годен до:
21.03.2027Номер: 88-
141985
Годен до:
28.02.2027Номер:
B_BK_60112_0429_2024
Годен до:
24.01.2030

Номер: 0725

Номер: DC-UAE-
0205
Годен до:
21.03.2027REACH
compliant


Номер: 0725



Номер: V1.6



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
	Семья
Цвет/Цвет согласно RAL	PRIMO G
Структура цвета	белый , RAL9003
Тип теста	окрашенная
Режим работы	CB - центральная батарея
Степень герметичности	CB
Степень защиты от ударов	IP20
Класс изоляции	IK05
Материал	I
Способ установки*	сталь
	накладной, настенный, потолочный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	150x150 mm
Размеры знака эвакуации	300x150 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K6
Пиктограмма логотипа	TM Technologie
Люмен	>250 cd/m²
Видимость	30 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	1 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+55 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	301 mm x 30 mm x 219 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.