

PRIMO G 30E 301 M DALI2 W TM-PG.3EDLM300W



Номер: 0725



Номер: 4600/2022
Годен до: 21.03.2027



Номер: B_BK_60112_0429_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0725



Номер: 6999



Номер: 0725



Номер: DIT_001



Номер: V1.6



Сертификат ДиИА

<https://www.dali-alliance.org/products/6999/vip-r>

Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники

Применение

определение направления эвакуации

Семья

PRIMO G

Цвет/Цвет согласно RAL

белый , RAL9003

Структура цвета

окрашенная

Тип теста

DALI2

Режим работы

M

Номинальное рабочее время

3 h

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK05

Класс изоляции

I

Материал

сталь

Способ установки*

накладной, настенный, потолочный

Адаптация к использованию пиктограммы

да

Есть ли пиктограмма в комплекте

да

Размеры пиктограммы

150x150 mm

Размеры знака эвакуации

300x150 mm

Тип пиктограммы

пленка

Графический номер

K6

Пиктограмма логотипа

TM Technologie

Люмен

>250 cd/m²

Видимость

30 m

Цветовая температура

5700 K

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

- V

Источник света

LED

Мощность источника света

1 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Минимальная температура

+10 °C

Максимальная температура

+35 °C

Батарея

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

Тип DALI


B

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

60 месяцы

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

301 mm x 30 mm x 219 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.