

PRIMO G 40E 01 CBM W TM-PG.4ECBM000W



Номер: 0725



Номер: 4600/2022
Годен до: 21.03.2027



Номер: 88-141985
Годен до: 28.02.2027



Номер: B_BK_60112_0429_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0725



Номер: DC-UAE-0205
Годен до: 21.03.2027



Номер: 0725



Номер: V1.6



Производитель **TM Technologie**

Категория **аварийные светильники**

Применение **определение направления эвакуации**

Семья **PRIMO G**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Структура цвета **окрашенная**

Тип теста **CBM - центральная адресуемая батарея**

Режим работы **CB**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK05**

Класс изоляции **I**

Материал **сталь**

Способ установки* **накладной, настенный, потолочный**

Адаптация к использованию пиктограммы **да**

Есть ли пиктограмма в комплекте **да**

Размеры пиктограммы **200x200 mm**

Размеры знака эвакуации **400x200 mm**

Тип пиктограммы **пленка**

Графический номер **K6**

Пиктограмма логотипа **TM Technologie**

Люмен **>200 cd/m²**

Видимость **40 m**

Цветовая температура **5700 K**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **186-254 V**

Источник света **LED**

Мощность источника света **1.5 W**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Минимальная температура **-15 °C**

Максимальная температура **+55 °C**

Батарея **-**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 401 mm x 30 mm x 269 mm**

