

# PRIMO PP 40D 180 M D2 B

## TM-PP.40D.BD03B



Номер: 1725



Номер:  
4329/2021  
Годен до:  
19.05.2026



Номер:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-  
0180  
Годен до:  
19.05.2026



Номер: 1725



Номер: DIT\_001



Номер: V1.0



|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Производитель                                        | TM Technologie                    |
| Категория                                            | аварийные светильники             |
| Применение                                           | определение направления эвакуации |
| Семья                                                | PRIMO PP                          |
| Цвет/Цвет согласно RAL                               | черный , RAL9005                  |
| Структура цвета                                      | окрашенная                        |
| Тип теста                                            | DATA2                             |
| Режим работы                                         | M                                 |
| Номинальное рабочее время                            | 3 h                               |
| Степень герметичности                                | IP20                              |
| Степень защиты от ударов                             | IK07                              |
| Класс изоляции                                       | I                                 |
| Материал                                             | сталь                             |
| Способ установки*                                    | потолочный                        |
| Адаптация к использованию пиктограммы                | да                                |
| Есть ли пиктограмма в комплекте                      | да                                |
| Размеры пиктограммы                                  | 400x200 mm                        |
| Размеры знака эвакуации                              | 400x200 mm                        |
| Тип пиктограммы                                      | наклейка                          |
| Графический номер                                    | K3                                |
| Люмен                                                | >500 cd/m <sup>2</sup>            |
| Видимость                                            | 40 m                              |
| Цветовая температура                                 | 5700 K                            |
| Номинальное напряжение переменного тока              | 210-250 V                         |
| Источник света                                       | LED                               |
| Мощность источника света                             | 2 W                               |
| Срок службы светодиодов                              | 50000 h                           |
| Минимальная температура                              | +5 °C                             |
| Максимальная температура                             | +40 °C                            |
| Батарея                                              | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah              |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 60 месяцы                         |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm]                      | 423 mm x 91 mm x 279 mm           |

