

# PRIMO Q 30E 180 M AT W

## TM-PQ.3EATM800W



Номер: 2925



Номер: 2925



Номер: 2925



Номер: 2925



Номер: DIT\_001



Номер: V2.3



Производитель

**TM Technologie**

Применение

**определение направления  
эвакуации**

Семья

**PRIMO Q**

Цвет/Цвет согласно RAL

**белый , RAL9003**

Тип теста

**авто-тест**

Режим работы

**M**

Номинальное рабочее время

**3 h**

Степень герметичности

**IP20**

Степень защиты от ударов

**IK05**

Класс изоляции

**I**

Материал

**сталь**

Способ установки\*

**накладной, приостановленный,  
потолочный**

Люмен

**>150 cd/m<sup>2</sup>**

Источник света

**LED**

Мощность источника света

**2.1 W**

Активная мощность

**3.01 W**

Номинальное напряжение переменного  
тока

**210-250 V**

Срок службы светодиодов

**50000 h**

Цветовая температура

**5700 K**

Минимальная температура

**+5 °C**

Максимальная температура

**+40 °C**

Батарея

**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема,  
источник света)

**36 месяцы**

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

**399 mm x 399 mm x 192 mm**



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.