

PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 G TM-PQ.4EDLM800G



Номер: 2925



Номер: 2925



Номер: 10338



Номер: 2925



Номер: V2.3



Производитель **TM Technologie**

Применение **определение направления эвакуации**

Семья **PRIMO Q**

Цвет/Цвет согласно RAL **серый , 9006**

Тип теста **DALI2**

Режим работы **M**

Номинальное рабочее время **3 h**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK05**

Класс изоляции **I**

Материал **сталь**

Способ установки* **накладной, приостановленный, потолочный**

Люмен **>150 cd/m²**

Источник света **LED**

Мощность источника света **4.5 W**

Активная мощность **5.2 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **- V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **+5 °C**

Максимальная температура **+40 °C**

Батарея **LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah**

Тип DALI **A**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 499 mm x 499 mm x 242 mm**

