

PRIMO R C1 60 NM AT W

TM-PR.C1ATN600W



Номер: 0825



Номер:
4601/2022
Годен до:
21.03.2027



Номер: 88-
128842



Номер:
B_BK_60112_0430_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0825



Номер: DC-UAE-
0206
Годен до:
21.03.2027



Номер: 0825



Номер: DIT_001



Номер: V1.7



Производитель **TM Technologie**

Применение **аварийное освещение**

Семья **PRIMO R**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **авто-тест**

Режим работы **NM**

Номинальное рабочее время **1 h**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK05**

Класс изоляции **I**

Материал **сталь**

Способ установки* **накладной, настенный, потолочный**

Поток (сбой) **289 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **2.5 W**

Активная мощность **1.2 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **+10 °C**

Максимальная температура **+35 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **36 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 136 mm x 36 mm x 131 mm**

