

PRIMO R M1 60 NM D2 B

TM-PR.M1BDN600B



Номер: 0825



Номер: 4601/2022
Годен до:
21.03.2027



Номер: 88-
128842



Номер:
B_BK_60112_0430_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0825



Номер: DC-UAE-
0206
Годен до:
21.03.2027



compliant



Номер: 0825




Номер: DIT_001



Номер: V1.7



Производитель	TM Technologie
Применение	освещение открытого пространства
Семья	PRIMO R
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Тип теста	DATA2
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK05
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	накладной, потолочный
Поток (сбой)	333 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2.5 W
Активная мощность	1.2 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	136 mm x 36 mm x 131 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.