

PRIMO R M1 60 NM D2 W

TM-PR.M1BDN600W



Номер: 0825



Номер: 4601/2022
Годен до: 21.03.2027



Номер: 88-128842



Номер: B_BK_60112_0430_2024
Годен до: 24.01.2030




Номер: 0825



Номер: DC-UAE-0206
Годен до: 21.03.2027



Номер: 0825



Номер: DIT_001



Номер: V1.7



Производитель

TM Technologie

Применение

освещение открытого пространства

Семья

PRIMO R

Цвет/Цвет согласно RAL

белый , RAL9003

Тип теста

DATA2

Режим работы

NM

Номинальное рабочее время

1 h

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK05

Класс изоляции

I

Материал

сталь

Способ установки*

накладной, потолочный

Поток (сбой)

333 lm

Источник света

LED

Мощность источника света

2.5 W

Активная мощность

1.2 W

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+10 °C

Максимальная температура

+35 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

60 месяцы

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

136 mm x 36 mm x 131 mm

