

PRIMO R M1 CB W

TM-PR.M1CB0000W



Номер: 0825



Номер: 4601/2022
Годен до:
21.03.2027



Номер: 88-142062
Годен до:
28.02.2027



Номер: B_BK_60112_0430_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0825



Номер: DC-UAE-0206
Годен до:
21.03.2027



Номер: 0825



Номер: V1.7



Производитель

TM Technologie
**освещение открытого
пространства**

Семья

Цвет/Цвет согласно RAL

PRIMO R
белый , RAL9003
CB - центральная батарея
CB

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK05

Класс изоляции

I

Материал

сталь

Способ установки*

накладной, потолочный

Поток (сбой)

333 lm

Источник света

LED

Мощность источника света

2.5 W

Активная мощность

4.5 W

Номинальное напряжение переменного
тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного
тока

186-254 V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

-15 °C

Максимальная температура


+55 °C

Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света)

60 месяцы

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]**

136 mm x 36 mm x 131 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.