

PRIMO PPZ 30DS CB W TM-PZ.30DSCB01W



Номер: 1725



Номер:
4329/2021
Годен до:
19.05.2026



Номер:
B_BK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-
0180
Годен до:
19.05.2026




Номер: 1725




Номер: V1.1







Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO PPZ
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Структура цвета	окрашенная
Тип теста	CB - центральная батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK07
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	потолочный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	319x193 mm
Размеры знака эвакуации	300x150 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K3, D3
Люмен	>500 cd/m ²
Видимость	30 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	2.1 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+55 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	324 mm x 61 mm x 783 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



				
3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
Emin ≥ 0,5 lx				