

INDUST R 3D CB H

TM-RP.D0CB0300H



Номер: 2625



Номер:
4956/2023
Годен до:
10.05.2028



Номер: 2625




Номер: 2625



Номер: V1.0



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации, туннельное освещение
Семья	INDUST R
Структура цвета	сырая
Тип теста	CB - центральная батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP66, IP69
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	I
Материал	нержавеющая сталь
Способ установки*	накладной, настенный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Размеры пиктограммы	315, 6x324, 6 mm
Размеры знака эвакуации	300x300 mm
Тип пиктограммы	пленка
Люмен	>200 cd/m ²
Видимость	60 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	220-240 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	1.6 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-25 °C
Максимальная температура	+45 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	384 mm x 141 mm x 356 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.