

# ONTEC S20 M1 60 M AT W IP65 TM-S2.M1ATM160W



Номер: 1625

Номер: 4302/2021  
Годен до:  
15.04.2026Номер: 88-  
129369Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030

Номер: 1625

Номер:  
2291559.02.UAE  
Годен до:  
05.11.2026REACH  
compliant

Номер: 1625



Номер: DIT\_003



Номер: V3.0



Производитель

Применение

Семья

Цвет/Цвет согласно RAL

Тип теста

Режим работы

Номинальное рабочее время

Степень герметичности

Степень защиты от ударов

Класс изоляции

Материал

Способ установки\*

Люмен

Поток (сбой)

**TM Technologie****освещение открытого пространства****ONTEC S20****белый , RAL9003****авто-тест****M****1 h****IP65****IK08****II****материал****накладной, скрытый монтаж,  
приостановленный, настенный,  
потолочный, под углом****>2 cd/m<sup>2</sup>****371 lm****LED****3 W****3.57 W****210-250 V**

Срок службы светодиодов

**50000 h****5700 K**

Цветовая температура

**+ 0 °C**

Минимальная температура

**+40 °C**

Максимальная температура


**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Батарея





**36 месяцы**

Гарантия (корпус, электронная схема,

источник света)

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]****227 mm x 40 mm x 120 mm**

\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$