

ONTEC S20 M2 180 M ST W IP65 TM-S2.M2STM360W



Номер: 1625



Номер: 4302/2021
Годен до: 15.04.2026



Номер: 88-129369



Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1625



Номер: 2291559.02.UAE
Годен до: 05.11.2026



Номер: 1625



Номер: DIT_001



Номер: V3.0



Производитель

TM Technologie

Применение

освещение открытого пространства, определение направления эвакуации

Семья

ONTEC S20

Цвет/Цвет согласно RAL

белый, RAL9003

Тип теста

стандарт

Режим работы

M

Номинальное рабочее время

3 h

Степень герметичности

IP65

Степень защиты от ударов

IK08

Класс изоляции

II

Материал

материал

Способ установки*

накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом

Люмен

>2 cd/m²

Поток (сбой)

309 lm

Источник света

LED

Мощность источника света

2.5 W

Активная мощность

4.1 W

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+ 0 °C

Максимальная температура

+40 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah






Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

24 месяца

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$