

# ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST W IP65

## TM-S2.MUSTN060W



Номер: 1625



Номер: 4302/2021  
Годен до:  
15.04.2026



Номер: 88-  
129369



Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1625



Номер:  
2291559.02.UAE  
Годен до:  
05.11.2026



REACH  
compliant



Номер: 1625



Номер: DIT\_001



Номер: V3.0



Производитель

Применение

Семья

Цвет/Цвет согласно RAL

Тип теста

Режим работы

Номинальное рабочее время

Степень герметичности

Степень защиты от ударов

Класс изоляции

Материал

Способ установки\*

Люмен

Поток (сбой)

Источник света

Мощность источника света

Активная мощность

Номинальное напряжение переменного тока

Срок службы светодиодов

Цветовая температура

Минимальная температура

Максимальная температура

Батарея

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

TM Technologie

освещение открытого пространства, определение направления эвакуации

ONTEC S20

белый , RAL9003

стандарт

NM

1/3 h

IP65

IK08

II

материал

накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом

>2 cd/m<sup>2</sup>

371(1h);154(3h) lm

LED

3 W

1.95 W

210-250 V

50000 h

5700 K

+ 0 °C

+40 °C





LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

24 месяцы

227 mm x 40 mm x 120 mm



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



\*60

2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20

\*180

2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$