

ONTEC S20 M2X CBM W IP65 TM-S2.MXCBM060W



Номер: 1625



Номер: 4302/2021
Годен до:
15.04.2026



Номер: 88-
144520
Годен до:
28.02.2027



Номер:
B_BK_60112_0426_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1625



Номер:
2291559.01.UAE
Годен до:
28.10.2026



Номер: 1625



Номер: DIT_004



Номер: V3.0



Производитель

Применение

Семья

Цвет/Цвет согласно RAL

Тип теста

Режим работы

Степень герметичности

Степень защиты от ударов

Класс изоляции

Материал

Способ установки*

Люмен

Поток (сбой)

Источник света

Мощность источника света

Активная мощность

Номинальное напряжение переменного тока

Номинальное напряжение постоянного тока

Срок службы светодиодов

Цветовая температура

Минимальная температура

Максимальная температура

Батарея

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

TM Technologie

освещение открытого пространства, определение направления эвакуации

ONTEC S20

белый , RAL9003

CBM - центральная адресуемая батарея

CB

IP65

IK08

II

материал

накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом

>2 cd/m²

154(L);309(H) lm

LED

2.5 W

4.4 W

210-250 V

186-254 V

50000 h

5700 K

-15 °C

+55 °C





-

60 месяцы

227 mm x 40 mm x 120 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$