

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B



Номер: 1625



Номер: 4302/2021

Годен до:
15.04.2026

Номер: B_BK_60112_0426_2024

Годен до:
24.01.2030

Номер: 1625



Номер: 7089

REACH
compliantRoHS
compliant

PLIK.LDT



Номер: V3.0







Сертификат ДииА

<https://www.dali-alliance.org/products/7089/vip-s>

Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	освещение открытого пространства, определение направления эвакуации
Семья	ONTEC S20
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Структура цвета	гладкая , глянец
Тип теста	DALI2
Режим работы	M/NM
Номинальное рабочее время	1/3 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	100x100 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K5
Люмен	>2 cd/m²
Видимость	20 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Источник света	LED
Мощность источника света	3 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	+ 0 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Тип DALI	A
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



*60

2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20

*180

2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15

Emin ≥ 0,5 lx