

ONTEC S30 C5 60 NM AT W IP65

TM-S3.C5ATN160W



Номер: 1625



Номер: 4302/2021
Годен до: 15.04.2026



Номер: 88-133122



Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1625



Номер: 2279257.01-UAE
Годен до: 15.12.2025



Номер: 1625



Номер: DIT_004



Номер: V3.0



Производитель **TM Technologie**

Применение **аварийное освещение**

Семья **ONTEC S30**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **авто-тест**

Режим работы **NM**

Номинальное рабочее время **1 h**

Степень герметичности **IP65**

Степень защиты от ударов **IK08**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки* **накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**

Поток (сбой) **1247 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **5.8 W**

Активная мощность **2.27 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **+ 0 °C**





Максимальная температура **+35 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **36 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 327 mm x 40 mm x 170 mm**





8	20	48	-	-
9	21	52	-	-
10	21	55	-	-
11	19	58	-	-
12	17	59	-	-
13	14	59	-	-
14	12	59	-	-
15	11	58	-	-
16	9	55	-	-
17	7	52	-	-
18	6	45	-	-
19	6	40	-	-
20	4	35	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$