

ONTEC S30 C5 180 NM AT W IP65 TM-S3.C5ATN360W



Номер: 1625



Номер: 4302/2021
Годен до:
15.04.2026



Номер: 88-
133122



Номер:
B_BK_60112_0426_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1625



Номер:
2279257.01-UAE
Годен до:
15.12.2025



REACH
compliant



Номер: 1625



Номер: DIT_004



Номер: V3.0



Производитель

TM Technologie
аварийное освещение

ONTEC S30

белый , RAL9003

авто-тест

NM

3 h

IP65

IK08

II

материал

**накладной, скрытый монтаж,
приостановленный, настенный,
потолочный, под углом**

Поток (сбой)

1134 lm

Источник света

LED

Мощность источника света

5.8 W

Активная мощность

4.01 W

Номинальное напряжение переменного
тока

210-250 V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+ 0 °C

Максимальная температура

+35 °C

Батарея


LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah

Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света)



36 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

327 mm x 40 mm x 170 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



a

47



51

b

19,5

10

18,5

11

17

12

15

13

11

14

9

16

5

18

4

20

3,5

47

54

55

57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emin ≥ 1 lx

h



-

-

c

-

d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-