

ONTEC S30 C5 CB W IP65

TM-S3.C5CB0060W



Номер: 1625



Номер: 4302/2021
Годен до: 15.04.2026



Номер: 88-146912
Годен до: 24.09.2029



Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1625



Номер: 2291560.01-UAE
Годен до: 08.10.2026



Номер: 1625



Номер: 1625



Номер: V3.0



Производитель

TM Technologie
аварийное освещение

Семья

ONTEC S30
белый , RAL9003

Цвет/Цвет согласно RAL

CB - центральная батарея

Тип теста

CB

Степень герметичности

IP65

Степень защиты от ударов

IK08

Класс изоляции

II

Материал

материал

Способ установки*

накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом

Поток (сбой)

1145 lm

Источник света

LED

Мощность источника света

5.8 W

Активная мощность

11.3 W

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

186-254 V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

-25 °C

Максимальная температура


+35 °C

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)




60 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

327 mm x 40 mm x 170 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$