

# ONTEC S30 F2 180 NM D2 W IP65 TM-S3.F2DDN360W



Номер: 1625

Номер: 4302/2021  
Годен до:  
15.04.2026Номер: 88-  
133122Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030

Номер: 1625

Номер:  
2279257.01-UAE  
Годен до:  
15.12.2025

Номер: 1625



Номер: DIT\_004



Номер: V3.0



Производитель

**TM Technologie**  
**аварийное освещение**

Семья

**ONTEC S30**  
**белый , RAL9003**

Цвет/Цвет согласно RAL

**DATA2**

Тип теста

**NM**

Режим работы

**3 h**

Номинальное рабочее время

**IP65**

Степень герметичности

**IK08**

Степень защиты от ударов

**II**

Класс изоляции

**материал**

Материал

**накладной, скрытый монтаж,****приостановленный, настенный,**  
**потолочный, под углом**

Способ установки\*

**554 lm**

Поток (сбой)

**LED**

Источник света

**5.1 W**

Мощность источника света

**1.6 W**

Активная мощность

**210-250 V**

Номинальное напряжение переменного

**- V**

тока

Номинальное напряжение постоянного

**50000 h**

тока

**5700 K**

Срок службы светодиодов

**+ 0 °C**

Цветовая температура

**+40 °C**

Минимальная температура

**LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah**

Максимальная температура


**60 месяцы**

Батарея





Гарантия (корпус, электронная схема,

источник света)

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

**327 mm x 40 mm x 170 mm**

\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



8	12	29	-	-
9	12,5	31	-	-
10	13	32	-	-
11	13,5	34	-	-
12	14	35	-	-
13	14,5	36	-	-
14	14,5	37	-	-
15	15	38	-	-
16	15	39	-	-
17	15,5	40	-	-
18	15,5	40,5	-	-
19	16	41	-	-
20	16	42	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$