

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM D2 B

TM-S3.MXDDX060B



Номер: 1625



Номер: 4302/2021
Годен до:
15.04.2026



Номер: 88-
133122



Номер:
B_BK_60112_0426_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1625



Номер:
2279257.01-UAE
Годен до:
15.12.2025



Номер: 1625



Номер: DIT_004



Номер: V3.0



Производитель

Применение

Семья

Цвет/Цвет согласно RAL

Тип теста

Режим работы

Номинальное рабочее время

Степень герметичности

Степень защиты от ударов

Класс изоляции

Материал

Способ установки*

Люмен

Поток (сбой)

Источник света

Мощность источника света

Активная мощность

Номинальное напряжение переменного тока

Номинальное напряжение постоянного тока

Срок службы светодиодов

Цветовая температура

Минимальная температура

Максимальная температура

Батарея

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

TM Technologie

освещение открытого пространства, определение направления эвакуации

ONTEC S30

черный , RAL9005

DATA2

M/NM

1/3 h

IP65

IK08

II

материал

накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом

>2 cd/m²

414(1h);184(3h) lm

LED

3.1 W

4.35 W

210-250 V

- V

50000 h

5700 K

+ 0 °C

+40 °C





LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

60 месяцы

327 mm x 40 mm x 170 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



*60

2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21

*180

2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$